



JUMAVI ILUMINACIÓN

LUZ^{en}ith

eiluminación
ficiente

www.jumavi.com info@jumavi.com

APLIQUE flexo LED
serie LD38x

**APLIQUE flexo LED**
serie LD38x

Aplique de orientable con 1 led de 1,2W/2,4W.


Fabricado con materiales de alta calidad y muy resistentes a la corrosión incorpora un tubo flexible metálico de latón con alma de acero inoxidable.

Cuatro cabezales donde elegir, con diferentes estéticas y rendimiento.

Dos ángulos de emisión (40°/15°).

El modelo con la capsula 383 puede funcionar a 700mA. 2,4W.

Varios sistemas de colocación para adaptarse a necesidades de fijación y/o ubicación del transformador.



APLICACIONES

Cabezales de cama, estantes, expositores, cuadros, embarcaciones, caravanas, etc...

No emite temperatura ni U.V. Apto para la iluminación continuada de obras de arte, tejidos, alimentos, materiales delicados, etc ...



OPCIONES XX2




380

381

382

383* 1,2/2,4W



REF
 LD380
 LD381
 LD382
 LD383

REF
 LD380C
 LD381C
 LD382C
 LD383C

Colocación en caja de registro empotrada para uso con alimentador externo, estabilizado en corriente 350/700mA.
 *(700mA.solo ref.383)

Colocación en superficie para uso con alimentador externo, estabilizado en corriente 350/700mA.
 *(700mA.solo ref.383)

Colocación en superficie con alimentador estabilizado en corriente 220v-350/700mA*. incorporado.

*(700mA.solo ref.383)


REF
 LD380S
 LD381S
 LD382S
 LD383S

 REF.DE PEDIDO: MODELO+ENCAPSULADO+ÓPTICA+LED+ACABADO *Ejemplo: LD382cL240BCCM*

MODELO	ÓPTICA	COLOR LED	ENCAPSULADO	ACABADO	ALIMENTACIÓN	mA.	v.	w.
LD380X LD381X LD382X LD383X	15° 40°	BLANCO FRIO BLANCO CÁLIDO.	L1/L2 SOLO 382	CB CROMO BRILLO CM CROMO MATE ESPECIAL	Alimentador incorporado LD38XC	350mA. 700mA.	220 V. LD39XC DC/DC 12/24 V.* opcional.	1.2W. 2.4W.